





项目名称：杭州融担集团大厦三楼装饰

编号	产品型号	产品图示	颜色	产品规格	
L1	嵌入式筒射灯		白	灯具要求/品牌	可调角射灯
				使用电器	标准电器
				光源	9W LED/4000K 50°
				尺寸	Φ 82*H75mm 开孔 Φ 75mm
				配件	蜂巢网
				备注	RA>90
L1A	嵌入式筒射灯		白	灯具要求/品牌	可调角射灯
				使用电器	标准电器
				光源	12W LED/4000K 50°
				尺寸	Φ 82*H96mm 开孔 Φ 75mm
				配件	蜂巢网
				备注	RA>90
L1B	嵌入式筒射灯		白	灯具要求/品牌	可调角射灯
				使用电器	0-10V调光
				光源	18W LED/4000K 50°
				尺寸	Φ 82*H108mm 开孔 Φ 75mm
				配件	/
				备注	RA>90
L2	嵌入式筒射灯		白	灯具要求/品牌	可调角射灯
				使用电器	标准电器
				光源	9W LED/4000K 36°
				尺寸	Φ 82*H75mm 开孔 Φ 75mm
				配件	蜂巢网
				备注	RA>90
L3	嵌入式筒射灯		白	灯具要求/品牌	可调角射灯
				使用电器	0-10V调光
				光源	12W LED/4000K 36°
				尺寸	Φ 82*H96mm 开孔 Φ 75mm
				配件	蜂巢网
				备注	RA>90
L4	磁吸格栅射灯		黑	灯具要求/品牌	磁吸格栅射灯
				使用电器	0-10V调光
				光源	20W LED/4000K 25°
				尺寸	400*22*43mm

				配件	
				备注	RA>90
L5	磁吸格栅射灯		黑	灯具要求/品牌	磁吸格栅射灯
				使用电器	标准电器
				光源	12W LED/4000K 25°
				尺寸	195*22*43mm
				配件	
				备注	RA>90
L6	嵌入式格栅射灯		黑	灯具要求/品牌	嵌入式格栅射灯
				使用电器	标准电器
				光源	2W*10 LED/4000K 45°
				尺寸	279*45*50mm 开孔273*37mm
				配件	
				备注	RA>90
	外置48V调光驱动		黑色	灯具要求/品牌	300W 48V调光电源
				使用电器	
				光源	
				尺寸	
				配件	
				备注	
	轨道连接配件		黑色	灯具要求/品牌	轨道连接配件
				使用电器	
				光源	
				尺寸	
				配件	
				备注	
PB1	定制款面板灯		白	灯具要求/品牌	定制无边框面板灯
				使用电器	0-10V调光
				光源	120W LED/4000K 120°
				尺寸	1200*1200*43mm
				配件	
				备注	RA>90
PB2	定制款面板灯		白	灯具要求/品牌	定制无边框面板灯
				使用电器	标准电器
				光源	30W LED/4000K 120°
				尺寸	600*600*43mm
				配件	

				备注	RA>90
PB3	定制款面板灯		白	灯具要求/品牌	定制无边框面板灯
				使用电器	0-10V调光
				光源	110W LED/4000K 120°
				尺寸	1200*1080*43mm
				配件	拼接
				备注	RA>90
LL1	灯带		裸板	灯具要求/品牌	灯带
				使用电器	DC24V
				光源	10W/m LED/4000K 120°
				尺寸	5m/卷
				配件	卡扣
				备注	单位：米
LL2	灯带		裸板	灯具要求/品牌	灯带
				使用电器	DC24V
				光源	5W/m LED/4000K 120°
				尺寸	5m/卷
				配件	卡扣
				备注	单位：米
LL3	条形灯		裸板	灯具要求/品牌	定制条形灯
				使用电器	DC24V
				光源	9W/m LED/4000K 120°
				尺寸	1130*68*90mm
				配件	
				备注	RA>90
	驱动			使用电器	24V 30W
				使用电器	24V 60W
				使用电器	24V 200W
	调光驱动			使用电器	24V 0-10V调光200W
				使用电器	24V 0-10V调光320W